

EBERCOOL

Rafrâchisseur d'air

EBERCOOL

Air cooler



Ses Avantages :






- ! Jusqu'à 10°C en moins
- ! Confort et repos à l'arrêt
- ! Ecologique : fonctionne avec de l'eau
- ! Sécurité : vigilance accrue
- ! Economie de carburant : =10%
- ! Usure du moteur diminuée
- ! Protection de batterie
- ! Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre*

*Dans le reseau agréé Ebercool

Its advantages :

- ! Up to 10°C lower temperature
- ! Comfort and rest at the halt
- ! Ecological: functions with water
- ! Security: watchfulness is increased
- ! Fuel saving = 10%
- ! Less wearing of the engine
- ! Batteries protection system
- ! 2 year-warranty parts and labor*

* in the validated workshops

	EBERCOOL	OPTIMA		
	Réserve d'eau	l	32 (conso.: 1 à 3 l/h)	Water tank capacity
	Consommation électrique (max.)	A	4A en 24V, 7.5A en 12V	Consumption (max.)
	Débit d'air	m³/h	720	Air flow
	Poids total embarqué	kg	35	Total weight
	Dimensions de l'unité de toit	L x l x H (cm)	82 / 75 / 21	Roof top Unit size
	Ouverture requise (quand absence de toit ouvrant)	mm	300 x 400 ou traversée pour diffuseurs seule (or holes for air ducts only)	Required hole dimensions when no sunroof
	Système de commande		Télécommande infrarouge IR remote control	Control unit
	Protection de batteries		Arrêt automatique à 21.5 V (version 24 V) et 10.5 V (version 12V) Self power off at 21.5 V (24 V version) and at 10.5 V (12 V version)	Batteries protection system



www.eberspacher.fr

Eberspacher SAS
3, rue Blaise Pascal - ZAC La Clé St Pierre
78996 Elancourt cedex - France
Tél : 33 (0)1 30 68 54 54
Fax : 33 (0)1 30 68 54 55
E-mail : info.esas@eberspacher.com



Eberspacher
A world of comfort